






LUER-Adapter

Female-Luer III

Female-Luer Durchgangsverbinder (Bulkhead mounted)

Artikel-Nr.: *)	Bezeichnung	Anschluss II	Abbildung
PP-LFG S16 PP-LFG S24 PP-LFG S32	Female-Luer-Lock Durchgangsverbinder mit Schlauchadapter (thread style)	1,6 mm ID Schlauch 2,4 mm ID Schlauch 3,2 mm ID Schlauch	
PP-LFLG S16 PP-LFLG S24 PP-LFLG S32	Female-Luer Lug Durchgangsverbinder mit Schlauchadapter (lug style)	1,6 mm ID Schlauch 2,4 mm ID Schlauch 3,2 mm ID Schlauch	
NY-LF RM	Sicherungsmutter 1/4-28 UNF (Farbcodiert)	weiß, schwarz rot, grün, blau gelb, orange	
NY-LF RL	Codierungsring (mit Sitzarettierung) (Farbcodiert)	weiß, schwarz rot, grün, blau gelb, orange	
NY-LF R	Codierungsring (frei drehbar) (Farbcodiert)	weiß, schwarz rot, grün, blau gelb, orange	

*) Werkstoffe: PP: Polypropylen (natur); NY: Nylon (x = Farbcode)

Montagebeispiel

Die Durchgangsverbinder (Schottverbindung) sind für Wandstärken von 1,5 bis 3,0 mm ausgelegt.
Die Sicherungsmutter wird nur mit max. +1/4 Umdrehung fest angezogen.

