

Schnellverschlußkupplungen aus Nylon

Übersicht



- für Schlauchinnendurchmesser von 1,6 bis 10 mm, ¼ und 1/8“ NPT
- einfache Montage und Demontage; Öffnen und Schließen erfolgt über eine Vierteldrehung, Dichtungen und Klemmen werden dazu nicht benötigt
- bis 8,5 bar dichtegetestet
- Kupplungen für die Frontplattenmontage, mit und ohne automatischer Absperrung.
- alle Produkte sind als Einzelteile erhältlich
- gutes Preis/Leistungsverhältnis



Ausführungen:

- Kupplungen mit einfachem Verschuß
- Kupplungen mit gesichertem Klickverschuß
- Kupplungen mit automatischer Absperrung beim Trennen
- Kupplungen, die eine Rotation des Schlauchanschlusses erlauben, verhindert das Abknicken bei Drehbewegungen
- Kupplungen für die Frontplatten-Montage











Mindestbestellsumme: DM 150,00 / Auftrag

Bei technischen und kaufmännischen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Pieper
Tel. 04403-949390 (morgens) Fax –939550 oder email paffrath-pieper@nwn.de

Farben:

In unserem Katalog haben wir folgenden Farbcodes benutzt:

Bezeichnung	Farbe	Bild	Bezeichnung	Farbe	Bild
-N1	weiß		-N4	schwarz (Kodierung rot oder blau bleibt erhalten)	
-N11	weiß		-N14	grün	
-N12	schwarz		-N15	blau	
-N13	rot		-N17	gelb	

Material:

Grundkörper aus Nylon
O-Ringe aus Buna-N
Absperrungen sind mit einer Edelstahlfeder versehen.
Absperrspitze ist aus Delrin

Auch im Programm:

- Rückschlagventile für Schläuche ab einem Innendurchmesser von 3,2 mm, auch aus PVDF
- Mehrweghähne mit zwei bis vier Luer-Anschlüssen
- Miniadapter; Kleinverbinder für Luer, Schlauch (1,6 bis 6,4 mm) und Gewinde (1/4-1/8" und UNF).

Gerne werden wir Ihnen auch diese Informationen auf Anfrage zusenden.

Bei technischen und kaufmännischen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Pieper
Tel. 04403-949390 (morgens) Fax -939550 oder email paffrath-pieper@nwn.de